



实验室仪器的升级换代产品

理想的实验室伙伴

持之一恒

鼓风干燥箱

新产品

触摸屏

智能型

采用先进的激光、数控加工设备生产的产品；供工矿企业、化验室、科研单位等作干燥、烘焙熔蜡、灭菌用。

产品特点

- 采用4.3寸智能触摸屏，温度、时间等参数实时显示和设定，操作简单方便；
- 箱体内部采用镜面不锈钢氩弧焊制作而成，箱体外部采用钢板，造型美观、新颖；
- 采用具有超温偏差保护、数字显示的微电脑PID温度控制器，带有定时功能，控温精确可靠；
- 热风循环系统由能在高温下连续运转的风机和合适风道组成，提高工作室内部温度均匀度；
- 采用新型的合成硅密封胶条，能长期高温运行，使用寿命长，便于更换；
- 可以从控温面板上调节箱内进风和排气量大小；
- 独立限温报警系统，超过限制温度即自动中断，保证实验安全运行不发生意外；（选配）
- 可配打印机或RS485接口，用于连接打印机或计算机，能记录温度参数的变化状况；（选配）

程序控制

- 多段温度、时间等参数能同时设置与编程，可以进行温度上升的梯度控制，从箱内初始温度缓慢升温等功能，也可预设自动开机、待机与关机等功能；
- 可预设8组8步可编程程序，每组8步，每组设置时间0~5999分；

技术参数

注：此系列产品销售需报备

技术指标	型号	DHG-9030T DHG-9035T	DHG-9050T DHG-9055T	DHG-9070T DHG-9075T	DHG-9140T DHG-9145T	DHG-9240T DHG-9245T
电源电压	AC220V 50HZ					
控温范围	RT+10℃~200℃(250℃)/RT+10℃~300℃					
温度波动度	±1.0℃					
温度分辨率	0.1℃					
温度均匀度	±1.5% (测试点为100℃)					
工作环境温度	+5~40℃					
输入功率	850W	1100W	1550W	2050W	2450W	
容积	30L	50L	80L	136L	220L	
内胆尺寸(mm)W×D×H	340×320×320	420×395×350	450×400×450	550×450×550	600×500×750	
外形尺寸(mm)W×D×H	620×440×490	720×530×520	740×530×630	840×580×730	880×630×930	
载物托架(标配)	2块					
定时范围	0~9999min					

注1：DHG-9030/9050/9070/9140/9240T，温度为RT+10℃~200℃(250℃)；注2：DHG-9035/9055/9075/9145/9245T，最高温度为300℃；



智能型鼓风干燥箱

自然对流干燥箱

新产品

触摸屏

智能型

用途概述

利用热空气上升的自然对流现象，具有无噪音、灰尘少和气流缓慢等特点。适用于干燥、烘焙熔蜡、灭菌等。

产品特点

- 采用4.3寸智能触摸屏，温度、时间等参数实时显示和设定，操作简单方便；
- 内胆采用不锈钢材质，内胆四角半圆弧过渡，便于工作室的清洁工作；
- 采用自然对流循环方式，无噪音，避免试验过程中样品的挥发；
- 采用具有超温偏差保护、数字显示的微电脑PID温度控制器，带有定时功能，控温精确可靠；
- 独立限温报警系统，超过限制温度即自动中断，保证实验安全运行不发生意外；（选配）
- 可配打印机或RS485接口，用于连接打印机或计算机，能记录温度参数的变化状况；（选配）

程序控制

- 多段温度、时间和升温速率等参数能同时设置与编程，可以进行温度上升的梯度控制，从箱内初始温度缓慢升温等功能，也可预设自动开机、待机与关机等功能；
- 可预设8组8步可编程程序，每组8步，每组设置时间0~5999分；

技术参数

注：此系列产品销售需报备

技术指标	型号	DHG-9031T	DHG-9051T	DHG-9091T	DHG-9141T	DHG-9201T
电源电压	AC220V 50HZ					
控温范围	RT+10~200℃					
温度分辨率/波动度	0.1℃/±0.5℃					
工作环境温度	+5~35℃					
输入功率	850W	1000W	1400W	2000W	2200W	
容积	27L	56L	96L	140L	200L	
内胆尺寸(mm)W×D×H	320×300×355	400×330×415	450×430×505	520×500×575	570×560×640	
外形尺寸(mm)W×D×H	460×520×660	540×550×720	590×650×810	660×720×880	710×780×945	
载物托架(标配)	2块					



智能型干燥箱-自然对流

选购件:(增加选购件交货期7天)

- 1、独立限温控制器..... ¥ 500元
- 2、透视窗..... ¥ 500元
- 3、RS485/232接口及通讯软件..... ¥ 600元
- 4、嵌入式打印机..... ¥ 2500元
- 5、U盘数据储存..... ¥ 1000元
- 6、多段可编程温度控制器..... ¥ 1500元
- 7、电子安全门锁(受控制器控制)..... ¥ 2500元

注：U盘、RS485/232、打印机三选二

鼓风干燥箱
自然对流干燥箱